Textilní podlahové krytiny Desso – čtverce

AirMaster® Tones EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všívaný 1/10 “					
Vzhled	ISO 2424		Strukturovaný všívaný					
Způsob barvení			Celoprobarvené vlákno					
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v krabici)					
Primární podklad	ISO 2424		Colback® Gold polyesterová plst					
Sekundární podklad	ISO 2424		Desso EcoBase® * Obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definované recyklovatelné složky					
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL® (ECONYL® vyroben z 100% obnovitelné složky)**					
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0					
Celková výška vlasu	ISO 1766	mm	2.7					
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4150					
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	675					
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	385					
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.143					
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580					
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm						
Zátěžová třída	EN 1307		33 – Komerční - vysoká zátěž					
Třída pohodlí	EN 1307		LC 1					
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔL_w	ISO 10140	dB	-					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	-	-	-	-	-	-
Snížení hluku	ISO 354	α_w	-					
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 (testován volně položený)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		7B314AD8					

CE

EN 14041 0493-CPR-0002

Manufactured by:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.desso.com
** ECONYL® je příze vyrobená z 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.desso.com.

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy.
Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina.
Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění.
K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20180329

Tarkett